



# ЭНГЛ-2Т

## НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА СО ВСТРОЕННЫМ ТЕРМОСТАТОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРУБ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Макс. допустимая температура .....	+60°C	Класс электробезопасности .....	II по ГОСТ 12.2.007.0-75
Мощность тепловыделения .....	до 24Вт/м	Номинальный размер .....	24x4 мм
Электропитание .....	220В	Минимальный радиус изгиба .....	20 мм
Оболочка .....	термопластик	Длина питающего провода .....	2 м
Степень защиты .....	IP67	Минимальная температура монтажа .....	-40°C
Включение/Выключение .....	+5°C / +15°C	Масса .....	0,1 кг/м

### Назначение

Нагревательная лента ЭНГЛ-2Т предназначена для защиты от замерзания бытовых трубопроводов: холодного водоснабжения, дренажа скважин и канализации. ЭНГЛ-2Т поддерживает необходимую температуру трубопровода в течение всего холодного периода, обеспечивая его сохранность и бесперебойную работу.

Использование биметаллического термостата позволяет автоматически регулировать включение/выключение обогрева. Применение термостата уменьшает расход электроэнергии, увеличивает срок службы нагревательной ленты, снижает расходы на ремонт и эксплуатацию.

### Технические характеристики нагревателей:

Условное обозначение нагревателя	Артикул	Длина, м	Удельная мощность, Вт/м	Номинальная мощность, Вт	Электрическое сопротивление, Ом
ЭНГЛ-2Т-0,10/220-5,0	TENGL2T5	5	20	0,10	484
ЭНГЛ-2Т-0,11/220-6,0	TENGL2T6	6	19	0,11	420
ЭНГЛ-2Т-0,17/220-7,0	TENGL2T7	7	24	0,17	280
ЭНГЛ-2Т-0,15/220-8,0	TENGL2T8	8	19	0,15	318
ЭНГЛ-2Т-0,13/220-9,0	TENGL2T9	9	15	0,13	361
ЭНГЛ-2Т-0,20/220-10,0	TENGL2T10	10	20	0,20	242
ЭНГЛ-2Т-0,24/220-11,0	TENGL2T11	11	22	0,24	202
ЭНГЛ-2Т-0,23/220-12,0	TENGL2T12	12	19	0,23	210
ЭНГЛ-2Т-0,21/220-13,0	TENGL2T13	13	16	0,21	230
ЭНГЛ-2Т-0,30/220-14,0	TENGL2T14	14	22	0,30	161
ЭНГЛ-2Т-0,32/220-15,0	TENGL2T15	15	21	0,32	151
ЭНГЛ-2Т-0,30/220-16,0	TENGL2T16	16	19	0,30	161
ЭНГЛ-2Т-0,28/220-17,0	TENGL2T17	17	17	0,28	173
ЭНГЛ-2Т-0,27/220-18,0	TENGL2T18	18	15	0,27	179
ЭНГЛ-2Т-0,43/220-20,0	TENGL2T20	20	18	0,43	113
ЭНГЛ-2Т-0,49/220-22,0	TENGL2T22	22	22	0,49	97
ЭНГЛ-2Т-0,45/220-24,0	TENGL2T24	24	19	0,45	106
ЭНГЛ-2Т-0,41/220-26,0	TENGL2T26	26	16	0,41	117
ЭНГЛ-2Т-0,38/220-28,0	TENGL2T28	28	14	0,38	127
ЭНГЛ-2Т-0,65/220-30,0	TENGL2T30	30	22	0,65	73
ЭНГЛ-2Т-0,61/220-32,0	TENGL2T32	32	19	0,61	80
ЭНГЛ-2Т-0,57/220-34,0	TENGL2T34	34	17	0,57	84
ЭНГЛ-2Т-0,54/220-36,0	TENGL2T36	36	15	0,54	90
ЭНГЛ-2Т-0,77/220-38,0	TENGL2T38	38	20	0,77	63
ЭНГЛ-2Т-0,73/220-40,0	TENGL2T40	40	18	0,73	100
ЭНГЛ-2Т-0,70/220-42,0	TENGL2T42	42	17	0,70	69
ЭНГЛ-2Т-0,65/220-45,0	TENGL2T45	45	15	0,65	75
ЭНГЛ-2Т-1,57/220-75,0	TENGL2T75	75	21	1,57	31
ЭНГЛ-2Т-1,47/220-80,0	TENGL2T80	80	18	1,47	33
ЭНГЛ-2Т-1,31/220-90,0	TENGL2T90	90	15	1,31	37